CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
171012050472

检 测 报 告

报告编号 A2180162093119C

委托单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位地址 连云港市灌南县堆沟港镇（化学工业园）

样品类型 废水、废气、噪声

报告用途 自检（年度）

淮安市华测检测技术有限公司

No.19817FA4A4

报 告 说 明

报告编号 A2180162093119C

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国淮安市清江浦区水渡口大道 121 号。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道 121 号
邮政编码：223001
检测委托受理电话：0517-89909225
报告质量投诉电话：0517-89909290

编　　制：孟新　　签　　发：王克云

审　　核：翟燕　　签发人职位：实验室经理

签 发 日 期：2019/08/14

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.757243°北纬 34.382140°）

说明： ★废水采样点
◎焚烧炉废气采样点
▲厂界环境噪声采样点

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 1：

样品信息：			
样品类型	废水	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
采样点名称	污水处理站总排口	样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2019-08-05 11:26	检测日期	2019-08-05～2019-08-07

检测结果：

样品编号	检测项目	结果	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 B 级	单项判定	单位
HAL80145009	汞	ND	0.005	合格	mg/L
HAL80145007	镉	ND	0.05	合格	mg/L
	铅	ND	0.5	合格	mg/L
	铬	ND	1.5	合格	mg/L
HAL80145011	pH 值	7.81	6.5~9.5	合格	无量纲
HAL80145001	化学需氧量	33	500	合格	mg/L
	总磷	0.33	8	合格	mg/L
HAL80145005	悬浮物	22	400	合格	mg/L
HAL80145001	氨氮	2.99	45	合格	mg/L
HAL80145003	石油类	0.26	15	合格	mg/L
HAL80145009	砷	4.7×10^{-3}	0.3	合格	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

2. 汞、镉、铬、砷、铅为第一类污染物，需要在车间或车间处理设施排放口采样，否则不予评价，采样点位由客户指定。

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 2：

样品信息：			
样品类型	废水	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
采样点名称	污水处理站总排口	样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2019-08-06 09:41	检测日期	2019-08-06～2019-08-09

检测结果：

样品编号	检测项目	结果	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 B 级	单项判定	单位
HAL80145010	汞	2.1×10^{-4}	0.005	合格	mg/L
HAL80145008	镉	ND	0.05	合格	mg/L
	铅	ND	0.5	合格	mg/L
	铬	ND	1.5	合格	mg/L
HAL80145012	pH 值	7.57	6.5~9.5	合格	无量纲
HAL80145002	化学需氧量	38	500	合格	mg/L
	总磷	0.34	8	合格	mg/L
HAL80145006	悬浮物	21	400	合格	mg/L
HAL80145002	氨氮	2.38	45	合格	mg/L
HAL80145004	石油类	0.20	15	合格	mg/L
HAL80145010	砷	5.8×10^{-3}	0.3	合格	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

2. 汞、镉、铬、砷、铅为第一类污染物，需要在车间或车间处理设施排放口采样，否则不予评价，采样点位由客户指定。

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 3：

样品信息：			
样品类型	焚烧炉废气	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
采样点名称	一期焚烧炉废气排口		
采样日期	2019-08-05	检测日期	2019-08-05～2019-08-07
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	35	排气筒面积/m^2	0.5027
燃料	危险废物	实际焚烧量	24t/d

检测结果：

样品编号	检测项目 频次		结果 一期焚烧炉废气排口 排放浓度 mg/m^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 300~2500kg/h（mg/m^3）	单项判定
HAL8014 5023	一氧化碳		ND	<2.10	/	80	合格
HAL8014 5015	氟化氢		0.12	0.19	9.43×10^{-4}	7.0	合格
HAL8014 5019	汞	第一次	0.0125	0.0223	8.68×10^{-5}	0.1（以 Hg 计）	合格
HAL8014 5020		第二次	0.0184	0.0288	1.36×10^{-4}		合格
HAL8014 5021		第三次	0.0183	0.0327	1.41×10^{-4}		合格
HAL8014 5016	镉	第一次	ND	$<1.4\times10^{-3}$	/	0.1（以 Cd 计）	合格
HAL8014 5017		第二次	ND	$<1.2\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5018		第三次	ND	$<1.4\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5016	铅	第一次	ND	$<4\times10^{-3}$	/	1.0（以 Pb 计）	合格
HAL8014 5017		第二次	ND	$<3\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5018		第三次	0.010	0.018	7.81×10^{-5}		合格

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

检测结果：

样品编号	检测项目	频次	结果 一期焚烧炉废气排口 排放浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 300~2500kg/h（mg/m³）	单项判定
HAL8014 5016	铬	第一次	2.58	4.61	0.0187	4.0（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）	---
HAL8014 5017		第二次	0.165	0.258	1.25×10^{-3}		---
HAL8014 5018		第三次	0.318	0.568	2.48×10^{-3}		---
HAL8014 5016	镍	第一次	0.599	1.07	4.33×10^{-3}	1.0（以 As+Ni 计）	第一次：不合格 第二次：合格 第三次：合格
HAL8014 5017		第二次	0.0779	0.122	5.88×10^{-4}		
HAL8014 5018		第三次	0.151	0.270	1.18×10^{-3}		
HAL8014 5016	砷	第一次	0.0322	0.0575	2.33×10^{-4}		
HAL8014 5017		第二次	ND	$<1.4\times10^{-3}$	/		
HAL8014 5018		第三次	ND	$<1.6\times10^{-3}$	/		
HAL8014 5025	二氧化硫		ND	<5	/	300	合格
HAL8014 5024	氮氧化物		160	268	1.22	500	合格
HAL8014 5013	氯化氢		47.9	76.0	0.376	70	不合格
HAL8014 5014	颗粒物		4.1	6.5	0.0322	80	合格

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

采样参数：

测试项目	参数	单位	结果
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、颗粒物	含湿量	%	18.60
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	6.6
	平均烟温	℃	66.0
	标干流量	m^3/h	7858
	烟气流量	m^3/h	12030
	实测含氧量	%	14.70
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物	含湿量	%	18.40
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	6.2
	平均烟温	℃	70.0
	标干流量	m^3/h	7234
	烟气流量	m^3/h	11198
	实测含氧量	%	15.40
	含湿量	%	18.70
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	6.3
	平均烟温	℃	61.0
	标干流量	m^3/h	7554
	烟气流量	m^3/h	11416
	实测含氧量	%	14.60
	含湿量	%	19.00
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	6.5
	平均烟温	℃	59.0
	标干流量	m^3/h	7809
	烟气流量	m^3/h	11772
	实测含氧量	%	15.40

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

采样参数：

测试项目		参数	单位	结果
汞、砷、铅、铬、镉、镍	第一次	含湿量	%	18.40
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	6.2
		平均烟温	℃	70.0
		标干流量	m^3/h	7234
		烟气流量	m^3/h	11198
		实测含氧量	%	15.40
	第二次	含湿量	%	18.70
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	6.3
		平均烟温	℃	61.0
		标干流量	m^3/h	7554
		烟气流量	m^3/h	11416
		实测含氧量	%	14.60
	第三次	含湿量	%	19.00
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	6.5
		平均烟温	℃	59.0
		标干流量	m^3/h	7809
		烟气流量	m^3/h	11772
		实测含氧量	%	15.40

注：1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

3.采样点位由客户指定。

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 4:

样品信息:			
样品类型	焚烧炉废气	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
采样点名称	二期焚烧炉废气排口		
采样日期	2019-08-05	检测日期	2019-08-05～2019-08-09
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	35	排气筒面积/m^2	0.5027
燃料	危险废物	实际焚烧量 t/d	35t/d

检测结果:

样品编号	检测项目	频次	结果 二期焚烧炉废气排口 排放浓度 mg/m^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 300~2500kg/h (mg/m^3)	单项判定
HAL8014 5036	一氧化碳		ND	<2.87	/	80	合格
HAL8014 5028	氟化氢		0.18	0.58	3.23×10^{-3}	7.0	合格
HAL8014 5032	汞	第一次	7.0×10^{-3}	0.0115	1.23×10^{-4}	0.1（以 Hg 计）	合格
HAL8014 5033		第二次	9.8×10^{-3}	0.0185	1.67×10^{-4}		合格
HAL8014 5034		第三次	8.3×10^{-3}	0.0202	1.44×10^{-4}		合格
HAL8014 5029	镉	第一次	2.7×10^{-3}	4.4×10^{-3}	4.75×10^{-5}	0.1（以 Cd 计）	合格
HAL8014 5030		第二次	ND	$<1.5\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5031		第三次	ND	$<2.0\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5029	铅	第一次	4×10^{-3}	7×10^{-3}	7.03×10^{-5}	0.1（以 Pb 计）	合格
HAL8014 5030		第二次	ND	$<4\times10^{-3}$	/		合格
HAL8014 5031		第三次	ND	$<5\times10^{-3}$	/		合格

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

检测结果：

样品编号	检测项目	频次	结果 二期焚烧炉废气排口 排放浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 300~2500kg/h（mg/m³）	单项判定
HAL80145029	铬	第一次	ND	$<7\times10^{-3}$	/	4.0（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）	---
HAL80145030		第二次	ND	$<8\times10^{-3}$	/		---
HAL80145031		第三次	ND	<0.010	/		---
HAL80145029	镍	第一次	3.2×10^{-3}	5.2×10^{-3}	5.62×10^{-5}	1.0（以 As+Ni 计）	合格
HAL80145030		第二次	0.0269	0.0508	4.59×10^{-4}		合格
HAL80145031		第三次	8.6×10^{-3}	0.0210	1.49×10^{-4}		合格
HAL80145029	砷	第一次	ND	$<1.5\times10^{-3}$	/		合格
HAL80145030		第二次	ND	$<1.7\times10^{-3}$	/		合格
HAL80145031		第三次	3.0×10^{-3}	7.3×10^{-3}	5.21×10^{-5}		合格
HAL80145038	二氧化硫		ND	<7	/	300	合格
HAL80145037	氮氧化物		40	80	0.689	500	合格
HAL80145026	氯化氢		62.6	202	1.12	70	不合格
HAL80145027	颗粒物		11.6	37.4	0.208	80	合格

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

采样参数：

测试项目	参数	单位	结果
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、颗粒物	含湿量	%	15.60
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	14.6
	平均烟温	℃	65.0
	标干流量	m^3/h	17951
	烟气流量	m^3/h	26451
	实测含氧量	%	17.90
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物	含湿量	%	15.90
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	14.4
	平均烟温	℃	65.2
	标干流量	m^3/h	17576
	烟气流量	m^3/h	26008
	实测含氧量	%	14.90
	含湿量	%	15.80
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	13.9
	平均烟温	℃	63.0
	标干流量	m^3/h	17066
	烟气流量	m^3/h	25066
	实测含氧量	%	15.70
	含湿量	%	15.70
	大气压	kPa	100.80
	平均流速	m/s	14.0
	平均烟温	℃	61.0
	标干流量	m^3/h	17362
	烟气流量	m^3/h	25320
	实测含氧量	%	16.90

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

采样参数：

测试项目		参数	单位	结果
汞、砷、铅、镉、铬、镍	第一次	含湿量	%	15.90
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	14.4
		平均烟温	℃	65.2
		标干流量	m^3/h	17576
		烟气流量	m^3/h	26008
		实测含氧量	%	14.90
	第二次	含湿量	%	15.80
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	13.9
		平均烟温	℃	63.0
		标干流量	m^3/h	17066
		烟气流量	m^3/h	25066
		实测含氧量	%	15.70
	第三次	含湿量	%	15.70
		大气压	kPa	100.80
		平均流速	m/s	14.0
		平均烟温	℃	61.0
		标干流量	m^3/h	17362
		烟气流量	m^3/h	25320
		实测含氧量	%	16.90

注：1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

3.采样点位由客户指定。

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 5：

样品信息：			
样品类型	焚烧炉废气	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
采样点名称	一期、二期焚烧炉废气总排口		
采样日期	2019-08-05	检测日期	2019-08-05
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

样品编号	检测项目	结果	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001 表 3 300~2500kg/h（mg/m³）	单项判定
		一期、二期焚烧炉废气总排口		
HAL80145055	林格曼黑度	<1 级	林格曼 1 级	合格

注：采样点位由客户指定。

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 6：

样品信息：			
样品类型	厂界环境噪声	采样人员	胡井勋、蔡洋洋、徐志敏、张晓
检测日期	2019-08-05	气象条件	多云， 风速（昼间）：2.2m/s（夜间）：2.6m/s

检测结果：

序号	检测点位置	样品编号	检测时段	主要声源	结果 dB(A)
1	东厂界 1#监测点	HAL80145039	昼间 17:10～17:11	生产噪声	56.6
2	东厂界 2#监测点	HAL80145040	昼间 17:15～17:16	生产噪声	55.1
3	南厂界 3#监测点	HAL80145041	昼间 17:20～17:21	生产噪声	55.1
4	南厂界 4#监测点	HAL80145042	昼间 17:26～17:27	生产噪声	53.7
5	西厂界 5#监测点	HAL80145043	昼间 17:31～17:32	生产噪声	52.0
6	西厂界 6#监测点	HAL80145044	昼间 17:36～17:37	生产噪声	52.4
7	北厂界 7#监测点	HAL80145045	昼间 17:43～17:44	生产噪声	52.7
8	北厂界 8#监测点	HAL80145046	昼间 17:48～17:49	生产噪声	56.6
9	东厂界 1#监测点	HAL80145047	夜间 22:33～22:34	生产噪声	53.3
10	东厂界 2#监测点	HAL80145048	夜间 22:38～22:39	生产噪声	52.2
11	南厂界 3#监测点	HAL80145049	夜间 22:45～22:46	生产噪声	52.5
12	南厂界 4#监测点	HAL80145050	夜间 22:51～22:52	生产噪声	50.9
13	西厂界 5#监测点	HAL80145051	夜间 22:58～22:59	生产噪声	49.2
14	西厂界 6#监测点	HAL80145052	夜间 22:13～22:14	生产噪声	49.9
15	北厂界 7#监测点	HAL80145053	夜间 22:20～22:21	生产噪声	49.9
16	北厂界 8#监测点	HAL80145054	夜间 22:26～22:27	生产噪声	52.6

注：采样点位由客户指定。

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类	昼 间	65 dB（A）
	夜 间	55 dB（A）

注：本次厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 3 类标准。

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

表 7：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废水	汞	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141365
	镉	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）石墨炉原子吸收法 3.4.7（4）	0.0001 mg/L	原子吸收光谱仪 AA900Z TTE20180675
	铅	前处理方法：水质金属总量的消解 微波消解法 HJ 678-2013 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）7300DV TTE20160249
	铬	前处理方法：水质金属总量的消解 微波消解法 HJ 678-2013 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）7300DV TTE20160249
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	便携式单通道多参数分析仪 HQ30D TTE20190289
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	标准 COD 消解器 KHCOD-12 TTE20171084
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计（UV）UV-7504 TTE20171231
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	电子天平 BT125D TTE20140496

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20140933
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+ TTE20140758
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003 mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141365
废气	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007 年）定电位电解法 5.4.11（2）	1.25 mg/m³	自动烟尘气测试仪 3012H（08 代）新 TTE20166210 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 3012H-D TTE20170029
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 688-2013	0.03 mg/m³	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360
	汞	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	0.0025 mg/m³	便携式测汞仪 QM208B TTE20182671
	镉	空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	0.0008 mg/m³	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 7300DV TTE20160249
	铅	空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	0.002 mg/m³	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 7300DV TTE20160249

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气	铬	空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	0.004 mg/m³	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）7300DV TTE20160249
	镍	空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	0.0009 mg/m³	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）7300DV TTE20160249
	林格曼黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	N/A
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3 mg/m³	自动烟尘气测试仪 3012H（08 代）新 TTE20166210 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 3012H-D TTE20170029
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3 mg/m³	自动烟尘气测试仪 3012H（08 代）新 TTE20166210 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 3012H-D TTE20170029
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2 mg/m³	离子色谱仪（IC）ICS-1100 TTE20141360
	砷	空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	0.0009 mg/m³	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）7300DV TTE20160249

检 测 结 果

报告编号 A2180162093119C

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气	颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	电子天平 EX125DZH/RG-A WS11 EDD52JL18001
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680 TTE20141204

报告结束

Hotline: 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com